

MINI OPRITTEN

Met de SlipSafe MiniOprit kunt u eenvoudig, tijdelijk of permanent, kleine toegangsplatforms, opritten, hellingbanen, galerijbordessen en drempeloppen maken. Dankzij de losse elementen, kan de oprit makkelijk verschillende lengten, hoogten en vormen overbruggen. Zo kunt u voor vrijwel iedere situatie de gewenste oplossing realiseren.

SlipSafe MiniOpritten zijn gemaakt van thermisch verzinkt staal zodat ze alle weersomstandigheden goed kunnen doorstaan en een lange levensduur hebben.



Art.nr.	Artikel	Afmeting (lxb)
7010	Basiselement schuin	96 x 34 cm
7020	Basiselement recht	96 x 32 cm
7030	Basiselement triangel	34 x 34 cm
7040	Basiselement potenset incl. ondersteuningsprofiel	95 x 3 cm
7050	Basiselement afrijbeveiliging	95 x 12 cm
7060	Verbindingsprofiel	96 x 13 cm
7070	Antidiefstal ophangbeugels	15 x 3 cm

Hoogte en breedte

Met de potenset kan de MiniOprit hoogteverschillen overbruggen van 38 mm tot ongeveer 16 cm. Wij adviseren u altijd, indien mogelijk, te kiezen voor een hellingshoek van 1:10. Dit garandeert u een optimaal rendement van de MiniOprit. Wanneer uw kozijn smaller is dan de oprit kan de ruimte tussen de MiniOprit en het kozijn worden opgevuld met een aluminium aansluitprofiel met antislip oppervlak, deze kan gemakkelijk pas worden gemaakt.

Bevestigingsmogelijkheden

De MiniOprit kan op twee manieren worden bevestigd: op de ondergrond of aan het kozijn. Bij bevestiging op de ondergrond steunt de oprit op stelpoten die in de ondersteuningsprofielen vallen.

Bij bevestiging aan het kozijn worden er schroeven in het kozijn gedraaid, waar de MiniOprit in kan worden gehangen.